

трубы и фильтры из нПВХ компании ШТЮВА

нПВХ по ДИН 4925 - с усиленной стенкой

Техническая информация

номиналь-ный диаметр		внутрен-ный Ø	нару ж-ный	толщ ина стенк	наружный диаметр через раструб	вес
DN	дюйм	мм	мм	мм	мм	кг/м
50	2"	48	61	6,0	68	1,5
100	4"	99	111	7,0	125	3,6
115	4½"	110	121	7,5	137	4,1
125	5"	124	141	8,0	152	4,9
150	6"	146	161	9,5	180	6,9
175	7"	172	191	11,5	211	9,8
200	8"	199	221	13,0	247	12,8
250	10"	248	281	16,0	304	19,6
300	12"	292	331	19,0	359	27,4
350	14"	357	401	21,5	433	37,7
400	16"	403	451	23,5	490	46,4

резьбовое соединение : по DIN 4927
 С-образная резьба "стык в стык"
 возможна с толщиной стенки от 6мм

длина: 1,00 - 2,00 - 3,00 - 4,00м

возможная ширина паза: DN 50 - 115 0,50 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0мм
 DN 150 - 200 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0мм
 DN 250 - 300 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0мм
 DN 350 - 400 1,5 - 2,0 - 3,0мм