

обсыпные фильтры ШТЮВА

Техническая информация

DN	внутрен- ный Ø		наруж- ный Ø		толщина стенки трубы нПВХ мм	наружный Ø через гравийную обсыпку мм	гравийная обсыпка мм	допуск	вес кг / мм
	мм	дюйм	мм	мм					
35	1¼"	34,5	41,5	3,5	63	10,5	± 2мм	3,1	
40	1½"	41	48	3,5	75	13,5	± 2мм	4,8	
50	2"	52	60	4,0	92	16,0	± 3мм	6,1	
80	3"	80	88	4,0	121	16,5	± 3мм	10,0	
100	4"	103	113	5,0	143	15,0	± 3мм	11,5	
115	4½"	115	125	5,0	157	16,0	± 3мм	13,5	
125	5"	127	140	6,5	172	16,0	± 4мм	15,14	
150	6"	150	165	7,5	196	15,5	± 4мм	16,5	
175	7"	178	195	8,5	226	15,5	± 4мм	23,0	
200	8"	205	225	10,0	261	18,0	± 4мм	30,0	
250	10"	255	280	12,5	316	18,0	± 4мм	41,0	
300	12"	301	330	14,5	366	16,0	± 4мм	48,5	
350	14"	365	400	17,5	436	18,0	± 4мм	65,0	
400	16"	411	450	19,5	482	16,0	± 4мм	74,0	

материал : твёрдый нПВХ по DIN 4925

размеры :	гравий	0,7 - 1,2	ширина щели	0,75 мм
	гравий	1 - 2	ширина щели	1,0 мм
	гравий	2 - 3	ширина щели	1,5 мм
	гравий	3 - 5	ширина щели	2,0 мм

соединения : по DIN 4925

длина фильтров :	DN 35, 40, 50	1,0м
	DN 80 - DN 400 (длина 1м возможна)	2,0м